

GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES	SP3.3 ECO 3 m. x 3 m.	SP3.4 ECO 3 m. x 4 m.	SP3.5 ECO 3 m. x 5 m.	SP3.3 BOX 3 m. x 3 m.	SP3.4 BOX 3 m. x 4 m.	SP3.5 BOX 3 m. x 5 m.
PANNES EN 140	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3 500 mm.					
PIGNON	3,00 m.	3,00 m.	3,00 m.	Kit complet clé en main : Ossature et couverture avec régulateur de condensation. + LISSAGE & BARDAGE sur 4 côtés + Coiffes et angles de finitions + Portail ouverture à la française dimension L. 2 000 x H. 2 000 , en deux vantaux de L. 1 000 positionné sur le LANG PAN HAUT .		
LONG PAN	3,00 m.	4,00 m.	5,00 m.			
PASSAGE BAS	1,85 m.	1,85 m.	1,85 m.			
PASSAGE HAUT	2,15 m.	2,15 m.	2,15 m.			

*** Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016

GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES	SP3.5 3 m. x 5 m.	SP3.6 3 m. x 6,5 m.	SP4.4 4 m. x 4 m.	SP4.5 4 m. x 5 m.	SP4.5+ 4 m. x 5 m.	SP4.6 4 m. x 6 m.	SP4.6+ 4 m. x 6 m.
PANNES EN 170	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4 500 mm.						
PIGNON	3,00 m.	3,00 m.	4,00 m.	4,00 m.	4,00 m.	4,00 m.	4,00 m.
LONG PAN	5,00 m.	6,50 m.	4,00 m.	5,00 m.	5,00 m.	6,00 m.	6,00 m.
PASSAGE BAS	2,37 m.	2,37 m.	1,96 m.	1,96 m.	3,17 m.	1,96 m.	3,17 m.
PASSAGE HAUT	2,67 m.	2,67 m.	2,37 m.	2,37 m.	3,58 m.	2,37 m.	3,58 m.

*** Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016

GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES	SP5.3 5,36 m. x 3 m.	SP5.3+ 5,36 m. x 3 m.	SP5.4 5,36 m. x 4 m.	SP5.4+ 5,36 m. x 4 m.	SP5.5 5,36 m. x 5 m.	SP5.5+ 5,36 m. x 5 m.	SP5.6 5,36 m. x 6 m.	SP5.6+ 5,36 m. x 6 m.
PANNES EN 170	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4 500 mm.							
PIGNON	5, 36 m.	5, 36 m.	5, 36 m.	5, 36 m.	5, 36 m.	5, 36 m.	5, 36 m.	5, 36 m.
LONG PAN	3,00 m.	3,00 m.	4,00 m.	4,00 m.	5,00 m.	5,00 m.	6,00 m.	6,00 m.
PASSAGE BAS	1,96 m.	2,50 m.	1,96 m.	2,50 m.	1,96 m.	2,50 m.	1,96 m.	2,50 m.
PASSAGE HAUT	2,50 m.	3,03 m.	2,50 m.	3,03 m.	2,50 m.	3,03 m.	2,50 m.	3,03 m.

*** Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES	SP6.8 6 m. x 8 m.	SP6.9 6 m. x 9 m.	SP7.9 7 m. x 9 m.
PANNES EN 230	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 6 500 mm.		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 7 500 mm.
PIGNON	6,00 m.	6,00 m.	7,00 m.
LONG PAN	8,00 m.	9,00 m.	9,00 m.
PASSAGE BAS	2,77 m.	2,77 m.	2,77 m.
PASSAGE HAUT	3,38 m.	3,38 m.	3,48 m.

*** Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016

GAMME SIMPLE PENTE

FICHE TECHNIQUE

ALTITUDE 800 m. Pente 25%	SPA 5.3 5,36 m. x 3 m.	SPA 5.4 5,36 m. x 4 m.	SPA 5.5 5,36 m. x 5 m.
PANNES EN 170	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 6 000 mm.		
PIGNON	5,36 m.	5,36 m.	5,36 m.
LONG PAN	3,00 m.	4,00 m.	5,00 m.
PASSAGE BAS	1,98 m.	1,98 m.	1,98 m.
PASSAGE HAUT	3,30 m.	3,30 m.	3,30 m.

***POTEAUX DOUBLES AVEC ENCASTREMENT DE 300 mm.

***Longueur du bâtiment adaptable par simple ajout de travées (long pan)



RAL 9010



RAL 1015



RAL 6011



RAL 8012



RAL 6005



RAL 5008



RAL 7016